DRM en la Onda Corta: La Revolución de la Radio Internacional

Modernizando el espectro por debajo de los 30 MHz
con tecnología Digital Radio Mondiale.

El Pasado Analógico

El Futuro DRM

De la Estática a la Claridad Digital

- Ruido e interferencia ionosférica
- Desvanecimiento de señal (Fading)
- Solo audio de baja fidelidad
- Altos costos de energía



- Calidad de audio FM en Onda Corta
- Inmune a la distorsión por trayectos múltiples
- Transmisión simultánea de datos e imágenes
- Reducción radical de consumo eléctrico

Matriz de Diagnóstico: AM Tradicional vs. DRM

Característica	AM Tradicional	Digital Radio Mondiale (DRM)
Calidad de Audio	Mono, ancho de banda limitado, ruido estático	Estéreo, calidad FM, códec xHE-AAC
Uso del Espectro	Canales analógicos de 9/10 kHz	Se integra en 9/10 kHz, escalable a 4.5/5 kHz o 18/20 kHz
Método de Sintonización	Búsqueda manual de frecuencia propensa a errores	Selección por nombre de estación automática (MMI)
Capacidad de Datos	Inexistente	Texto, Journaline, Logos, Alertas EWF simultáneas
Consumo de Energía (Transmisor)	100% como línea base de diseño	Ahorro demostrado de hasta 40-50%

Dominando la Ionosfera con COFDM



El Problema: Trayectos Múltiples y Fading

Las señales llegan en diferentes momentos, causando interferencia destructiva y efecto Doppler.

El Problema: Trayectos Múltiples y Fading

Las señales llegan en diferentes momentos, causando interferencia destructiva y efecto Doppler.

La Solución: Tecnología COFDM

Divide los datos en miles de portadoras estrechamente espaciadas. Usa entrelazado temporal para reconstruir la señal perfectamente aunque se pierdan fragmentos en el viaje.

El Kit de Herramientas DRM: Modos de Robustez



El operador ajusta dinámicamente los parámetros (constelación QAM, intervalo de guarda) para garantizar la recepción según las condiciones cambiantes de la ionosfera.

Calidad Excepcional: El Códec xHE-AAC



Audio de Estudio

Codificación Directa:
Evita recodificaciones intermedias perjudiciales

Alta Eficiencia:
Desde solo 6 kbps en Mono hasta 12 kbps en Estéreo

El servidor DRM empaqueta el audio directamente para el canal de 9/10 kHz, garantizando una fidelidad FM sin precedentes a través de la hostilidad de la Onda Corta.

Más Allá del Audio: Servicios de Datos y PAD





Un solo canal DRM puede transportar hasta 3 servicios de audio independientes más un canal de datos dedicado (Journaline), revolucionando la entrega de información interactiva sin necesidad de internet.

Arquitectura de Red: Del Estudio a la Antena



La arquitectura permite centralizar la codificación en el estudio y distribuir el flujo MDI a múltiples transmisores globales de Onda Corta simultáneamente con sincronización GPS.

Eficiencia de Transmisión: Radio Ecológica



- Modificación directa de transmisores AM existentes (conversión rentable)
- Reducción drástica en la factura eléctrica operativa
- Cumple estrictamente con las máscaras de espectro internacionales

Redes Inteligentes: AFS y Sintonía Perfecta



Alternative Frequency Signalling (AFS): El receptor monitorea silenciosamente y cambia automáticamente a la mejor frecuencia disponible (DRM, AM, FM o DAB) sin interrumpir el audio del oyente.

Simulcast Multicanal (MCS)

Transmisión simultánea de señales digitales y analógicas en canales adyacentes para una transición perfecta.

EWF: Funcionalidad de Alerta de Emergencia

Autoridad

Activación del protocolo universal CAP

Red DRM



El Content Server inyecta la bandera de emergencia y reconfigura el múltiplex dinámicamente

Interrupción de Programas Estándar

Receptor

Los radios en standby se encienden automáticamente y sintonizan la alerta de máxima prioridad

Audiencia

Entrega simultánea de audio e instrucciones en texto multilingüe vía Journaline



La Onda Corta cubre millones de kilómetros cuadrados; EWF garantiza que el mensaje despierte y salve a la población afectada, sin depender de redes celulares o internet.

El Ecosistema de Receptores y el MMI

Interfaz Hombre-Máquina

El éxito del sistema depende de una experiencia intuitiva. Los usuarios seleccionan las emisoras por nombre alfabético, no por número de frecuencia.

Nivel 1 - Essential Radio

- ☑ Soporte decodificación xHE-AAC
- ☑ Capacidad EWF obligatoria y automática
- ☑ Descodificación Journaline en pantalla

El estándar base del DRM Consortium asegura compatibilidad global.

Software Defined Radio



SDR demodula la señal mediante software, acelerando drásticamente la disponibilidad de receptores en mercados emergentes utilizando hardware de bajo costo.

Integración Espectral: Flexibilidad Total



Recomendado por la UIT, DRM opera como reemplazo directo o en coexistencia temporal con las emisiones analógicas, liberando espectro y maximizando la eficiencia de la infraestructura existente.

El Renacimiento de la Onda Corta

Alcance Transcontinental

Cobertura global masiva superando las fronteras, lograda sin depender de infraestructura local o cables submarinos.

Plataforma de Datos Independiente

Entrega de noticias, alertas EWF y educación vía Journaline a poblaciones remotas sin acceso a internet.

Sostenibilidad Operativa

Transmiisiones de radio ecológicas con una huella de carbono reducida mediante menor consumo energético.

DRM no es solo una actualización del audio; transforma la Onda Corta en una red de datos robusta, ecológica y absolutamente esencial para el siglo XXI.